


LED KITS D'ÉQUIPEMENT LINÉAIRES

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
GRÂCE À DES POSSIBILITÉS
D'ADAPTATION PERSONNALISÉES




DONNÉES

- Longueurs: 574 mm, 834 mm, 1134 mm, 1414 mm
- Couleur de lumière commutable de 3000 K à 4000 K
- Puissance lumineuse au convertisseur réglable par NFC
- Modèles à 1 et 2 tubes
- ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS
- Aide au montage avec aimants
- Accessoires variés
- IRC > 90




Coupe d'unité d'alimentation



Coupe du module LED

VIDÉO DU MONTAGE



Scanner le code QR
maintenant et consul-
ter les instructions
étape par étape

Découvrez toutes les versions sur
notre site Internet et appelez-nous!

032 843 03 03
www.tulux.ch

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ÉCLAIRAGE

**Couleur de lumière
3000 K / 4000 K**
commutable
individuellement

KITS D'ÉQUIPEMENT À 1 TUBE

Longueur 574 mm
246080-V1A*9V
Flux lumineux 750/980–1890 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 587–637 mm

Longueur 834 mm
246081-V1A*9V
Flux lumineux 1290–2580 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 847–897 mm

Longueur 1134 mm
246082-V1A*9V
Flux lumineux 1900–3800 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1147–1197 mm

Longueur 1414 mm
246083-V1A*9V
Flux lumineux 2350–4700 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1427–1477 mm

KITS D'ÉQUIPEMENT À 2 TUBES

Longueur 1134 mm
246082-2-V1A*9V
Flux lumineux 3440–6100 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1147–1197 mm

Longueur 1414 mm
246083-2-V1A*9V
Flux lumineux 4250–7550 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1427–1477 mm



Les kits d'équipement sont
**toujours montés à l'aide
de vis.**



Le changement de couleur
de la lumière ne peut se faire
qu'en mode hors tension.




Étrier de montage
coulissant

Ajustement du flux
lumineux via
l'application NFC

Couleur de lumière
commutable sur
la borne



ACCESSOIRES



N° 246080BS
Kit d'étriers de montage avec
points de fixation réglables le
long du module LED.



N° N18-LV500
Extension (500 mm)
pour placer librement
l'indicateur de charge LED.



N° 870163
Disque métallique autocollant
pour surfaces non
magnétiques.

4SERVICE APP NFC



tridonic.com/fr

